

GLX 292 FLEX PRIM

Микронизиран акрилен грунд

GLX 292 FLEX PRIM е акрилен микронизиран грунд на водна основа с високи проникващи свойства. Продуктът е идеален за подготовка както на нови, така и на вече съществуващи порьозни повърхности, като мазилка, тухли, бетон, шпакловани стени и др. Осигурява отлична адхезия към акрилни мазилки, водоразтворими бои, замазки, лепила за плочки, акрилни и циментови хидроизолационни покрития и други.

Той е най-доброто решение за повърхности, върху които са били нанасяни водни бои, варови покрития или нискокачествени стари бои. Укрепва ронливи основи (като слаба мазилка, циментова замазка и др.), като ги подготвя за боядисване, измазване и други довършителни дейности. Също така е подходящ за обработка на трудни повърхности – например гипскартон или дърво – преди лепене на керамични плочки. Продуктът притежава висока проникваща способност и намалява капилярната абсорбция, без да запушва порите на основата, като позволява на повърхността да „диша“.



Предимства:

- Дълбоко проникване
- Готов за употреба
- Силна адхезия
- Укрепва ронливи повърхности
- Намалява попиваемостта на порьозни основи
- Бързо съхнене
- Отлична покривност
- Висока ефективност



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опаковка:

- 1 kg
- 5 kg
- 20 kg

Цвят:

Белезникав цвят, който става прозрачен след нанасяне.

консумация:

15-20 m²/lt в зависимост от абсорбцията на основата.

Приложение:

За вътрешна и външна употреба. Гипс, гипскартон, чупливи повърхности, тухли и др.

Съхранение - Срок на годност:

Съхранявайте оригиналните, запечатани опаковки на сухо място при температури между +5°C и +35°C в продължение на 24 месеца от датата на производство.



Време за съхнене:

- Сух на допир
1 h
- Повторно покритие
4 h

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.

Летливи органични съединения V.O.C. клас :

A/h Свързващи грундове (W/B)
Лимит на V.O.C: 30 гр/л.
Максимално V.O.C на готов за употреба продукт: 29 гр/л.



Готов за употреба. Не е необходимо разреждане.

Инструменти за приложение:

Четка, валяк или безвъздушен пистолет.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е подходящ за:

- Подготовка на нови повърхности: бетон, мазилки, тухли, гипскартон, шпакловки и др., преди боядисване с акрилни или емулсионни бои.
- Укрепване на повърхности, боядисани с вар или водоразтворими бои.
- Намаляване на попиваемостта на абсорбиращи основи.
- Обработка на гипскартон, ПДЧ, OSB и други преди лепене на керамични плочки.
- Подготовка на повърхности преди полагане на акрилни или циментови хидроизолации (напр. балкони и покриви).
- Укрепване на крехки повърхности, като ронлива мазлика, циментова замазка и др.
- Защита на повърхности, покрити с циментови мазилки, от поява на соли.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди нанасяне се уверете, че повърхността е чиста, суха, здрава и без прах, мухъл и мазни петна. Отстранете повредената или лющеща се стара боя. Където е необходима шпакловка, използвайте STATUS 100% ACRYLIC PUTTY, след изсъхване шлайфайте повърхността и почистете старателно от праха. При големи пукнатини, използвайте готовата за употреба STATUS ONE COVER, като запълните пукнатините, нанасяйки само един слой без шлайфане. Никога не нанасяйте върху повърхности, които не са напълно изсъхнали. Уверете се, че причината за влагата е отстранена и повърхността е абсолютно суха.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете неразреден. Оставете поне 4 часа преди нанасяне на втория слой, ако е необходимо. Затворете плътно контейнера след употреба, за да запазите боята в добро състояние за бъдеща употреба. Можете да съхранявате неразредена боя в плътно затворен контейнер за продължителни периоди от време, без това да повлияе на качеството на продукта. Нанасяйте продукта с пръскачка в случай на абсорбиращи или много грапави повърхности. По този начин продуктът прониква напълно и бързо в повърхността и е гарантирана икономия на разход. Уверете се, че по време на нанасяне продуктът е абсорбиран и не образува само ципа върху повърхностите. След нанасяне отстранете остатъците (разливите). В случай на нова мазилка или бетонни повърхности, нанесете след 30-40 дни.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПОЛАГАНЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността не е изложена на пряка слънчева светлина през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в контейнера и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	sec	ASTM D 5125, ISO 2431	10 - 12
Плътност	g/ml	EN ISO 2811-1	1.00 ± 0.03
pH		ISO 976	8.0 – 9.0

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.
Версия G: 21.11.2024