

LUXURIOUS

Υψηλής ποιότητας βελουτέ πλαστικό χρώμα

Το STATUS LUXURIOUS είναι ένα βελουτέ, οικολογικό, υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Προσφέρει ασυναγώνιστη απόδοση σε όλα τα επίπεδα. Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνεται θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και υψηλή απόδοση. Συνιστάται ιδιαίτερα για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς και νοσοκομεία γιατί είναι άοσμο, καθαρίζεται εύκολα, αντέχει στο συχνό πλύσιμο και στα μικροχτυπήματα (ΚΛΑΣΗ 1). Το αποτέλεσμα είναι μια πλούσια βελούδινη επιφάνεια, που αντέχει στο πλύσιμο, διατηρώντας την όμορφη εμφάνισή της για πολύ καιρό. Δεν περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως βαριά μέταλλα, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, αλκυλικές φαινολικές ουσίες ή ελεύθερη φορμαλδεΐδη.

Πλεονεκτήματα:

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Διαθέτει σήμανση ECO.
- Άοσμο.
- Δεν περιέχει αμμωνία και άλλες επικίνδυνες ουσίες.
- Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών.
- Αντοχή σε υγρή τριβή: Κλάση 1.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Υψηλή αντοχή στη φθορά και τη γήρανση.
- Κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών, παιδικών δωματίων, σχολείων, νοσοκομείων.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία
• 0,75 lt
• 3 lt
• 9 lt

Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό. Χρωματίζεται σε 91 αποχρώσεις από το σύστημα χρωματισμού STATUS.



Χρωματολογία βεντάλιες:

Σύστημα χρωματισμού STATUS.



Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή
1 - 2 h
- Επαναβαφή
2 - 3 h

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.



Αραίωση με νερό:

10 - 15 (% κ.ό.)



Εφαρμογή:

Για εσωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για τοίχους, σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά κ.ά.



Κατανάλωση:

15 - 18 m²/lt



Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.



Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



Κλάση Π.Ο.Ε.:

(α) Εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές (σιλιπνότητα < 25 στους 60°) (W.B) Όριο ΠΟΕ: 10 gr/lt
Ελάχιστη αραίωση με νερό: 10% v/v
Μέγιστο όριο ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 7.7 gr/lt

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εσωτερική εφαρμογή σε όλες τις συνηθείς επιφάνειες όπως τοίχοι σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά κ.ά. Συνιστάται ιδιαίτερα για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς και νοσοκομεία. Εφαρμόζεται μετά από κατάλληλη προετοιμασία σε επιφάνειες ξύλου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα και λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές χρησιμοποιήστε τον έτοιμο προς χρήση, Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS ONE COVER, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Σε νέες επιφάνειες, βάψτε πρώτα ένα χέρι STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ, STATUS AQUADUR ή GLX 292 FLEX PRIM. Όταν πρόκειται για φρέσκο σοβά ήτσιμέντο, αφήστε οπωσδήποτε να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά το πρώτο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Αφήστε 20-30 μέρες πριν πλύνετε τις βαμμένες επιφάνειες και 30-40 μέρες πριν πλύνετε νέες επιφάνειες από σοβά ήτσιμτόν. Οι βαμμένες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι με νερό. Αν ο λεκές παραμείνει, χρησιμοποιήστε ένα ήπιον, άχρωμο απορρυπαντικό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή οι θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι κατά την εφαρμογή η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή/Χαρακτηριστικά
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	8000 – 12000
Πυκνότητα	g/ml	EN ISO 2811-1	1,34 ± 0,03
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Στιλπνότητα (60 ⁰ C)	%	EN ISO 2813	≤3
Αραίωση	%		10-15
Χρόνος επαναβαφής	h		2 – 3
Χρόνος στεγνώματος	h		1 – 2
Αντοχή σε τρίψιμο-πλύσιμο		EN ISO 11998	Κλάση 1

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Z: 10/10/2024