STATUS AQUAWOOD
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STATUS AQUAWOOD** είναι ένα βερνίκι εμποτισμού νερού. Είναι ειδικά σχεδιασμένο να συμβάλει στην αποτελεσματική προστασία του ξύλου σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, αναδεικνύοντας παράλληλα και τη φυσική ομορφιά. Εφαρμόζεται σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες νέες, ή παλιές, όπως πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, πέργκολες, έπιπλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες επενδύσεις κ.α. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να "αναπνέει". Είναι άοσμο, ταχυστέγνωτο, περιέχει φίλτρα anti-UV για την αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας και σε συνδυασμό με την υδατοαπωθητική του ιδιότητα αποτρέπει το σχηματισμό υγρασίας που οδηγεί κίνδυνο προσβολής από έντομα, μύκητες, σαράκι και διάφορα άλλα παράσιτα. Τέλος η ειδική του σύνθεση, του επιτρέπει να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές των ξύλων χωρίς σκασίματα, ή ξεφλουδίσματα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι ειδικά σχεδιασμένο να συμβάλει στην αποτελεσματική προστασία του ξύλου σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, αναδεικνύοντας παράλληλα και τη φυσική ομορφιά. Τονίζει τα νερά του ξύλου προσδίδοντας φυσική απόχρωση. Εφαρμόζεται σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες νέες, ή παλιές, όπως πόρτες, παράθυρα, παντζούρια, ταβάνια, κουφώματα, πέργκολες, έπιπλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες επενδύσεις κ.α.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 3 σε 1: Προστατεύει, συντηρεί, διακοσμεί.
- Περιέχει φίλτρα anti-UV για την αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο.
- Δουλεύεται εύκολα και απλώνεται ομοιόμορφα.
- Άοσμο
- Ισχυρή πρόσφυση
- Άριστη ικανότητα εμποτισμού
- Άριστη υδαταπωθητικότητα.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Ισχυρή προστασία από τη βροχή και την υγρασία.
- Δεν στάζει.
- Μορφή Gel - Δεν λερώνει.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη, ή ρετσίνι πριν την εφαρμογή. Η υγρασία του ξύλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20%.
Σε καινούργια ξύλα: απομακρύνετε τυχόν λάδια, ή ρετσίνια με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ LS-735** και στη συνέχεια θεραπεύστε τους ρόζους.
Σε βαμμένα ξύλα: αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα, ή βερνίκια με διαβρωτικό και στη συνέχεια καθαρίστε την επιφάνεια με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ LS-735**.
Επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο. Τρίψτε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο παράλληλα με τα νερά του ξύλου για να λειάνετε καλά την επιφάνεια. Απομακρύνετε τη σκόνη χρησιμοποιώντας ένα υγρό, χωρίς χνούδι, ύφασμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε 2 χέρια από το **STATUS AQUAWOOD** σε απόχρωση της προτίμησής σας χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πινέλο. Η χρήση άχρωμου **STATUS AQUAWOOD** σε εξωτερικές επιφάνειες, χωρίς να προηγηθεί κάποια από τις διαθέσιμες αποχρώσεις παρουσιάζει μειωμένη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Δουλέψτε το πινέλο ομοιόμορφα, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και ολοκληρώνετε πάντα τη βαφή κατά μήκος των νερών του ξύλου. Αφήστε να στεγνώσει καλά ανάμεσα στις στρώσεις. Τρίψτε απαλά μεταξύ των δύο στρώσεων και κατά μήκος των νερών του ξύλου χρησιμοποιώντας ένα λεπτό γυαλόχαρτο. Για γυαλιστερό, ή σατινέ φινίρισμα σε εσωτερικές, ή εξωτερικές επιφάνειες εφαρμόστε 1-2 χέρια **STATUS ECOVARN ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ**.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 30-45 min, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε άχρωμο και 8 αποχρώσεις χρωματολογίου.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

10-12 m²/λίτρο σε λεία, μέτριας απορροφητικότητας επιφάνεια.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, πιστόλι, ή airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 750ml, 2,5lt.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Έτοιμο προς χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Αποθηκεύετε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατεύετε το προϊόν από τον ήλιο και την παγωνιά.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών και εξωτερικών διακοσμήσεων (Y)
- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. : 130 gr/lt
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 125 gr/lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη βάφετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5ºC ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

STATUS AQUAWOOD
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Πυκνότητα (20ºC)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,10 ± 0,02
Ιξώδες	(sec)	Flow Cup N°4	55 ± 15
Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV (500h)	(°C)	ISO 11507-97	Δεν παρατηρείται αλλοίωση του φιλμ

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23^{0}C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.