

STATUS RELIEF

Τραχύ διακοσμητικό χρώμα

Το STATUS RELIEF είναι ένα υψηλής ποιότητας ανάγλυφο ακρυλικό επίχρισμα εξωτερικής χρήσης. Με χρήση κατάλληλων ρολών βαφής δημιουργεί πλήθος διακοσμητικών ανάγλυφων σχεδίων προσφέροντας ένα όμορφο αισθητικά τελικό αποτέλεσμα παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλή προστασία στην επιφάνεια που εφαρμόζεται. Μπορεί να εφαρμοστεί μετά από κατάλληλη προετοιμασία πάνω σε νέες και παλιές επιφάνειες όπως τοίχος, σοβάς, σκυρόδεμα, τούβλα, ξύλο νοβοπάν, ελενίτ κλπ. Έχει ισχυρή πρόσφυση και παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει γρήγορα και είναι απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Η ειδική του σύνθεση προσφέρει υψηλή λευκότητα και εξαιρετική καλυπτική ικανότητα. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να αφήνει ραβδώσεις και αναπτύσσει υψηλή σκληρότητα χωρίς να ρηγματώνει.



Πλεονεκτήματα:

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Υψηλή υδαταπωθητικότητα.
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Υψηλή αντοχή στις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Υψηλή λευκότητα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Εύκολο άπλωμα χωρίς ραβδώσεις.
- Υψηλή σκληρότητα χωρίς να ρηγματώνει.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία
• 5 Kg
• 15 Kg



Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό.



Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή
2 h
- Επαναβαφή
24 h

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.



Κατανάλωση:

1-1,5 m²/lt



Εφαρμογή:

Για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για τοίχους, σοβάδες, σκυρόδεμα, τούβλα, ταβάνια, γυψοσανίδες, ελενίτ κλπ.



Έτοιμο προς χρήση. Δεν απαιτείται αραιώση.



Εργαλεία εφαρμογής:

Ειδικό ρολό.



Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε καλά κλεισμένο δοχείο για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε ξηρό και δροσερό μέρος.



Κλάση Π.Ο.Ε.:

A/γ Επίχρισματα εξωτερικών τοίχων & οрукτών υποστρωμάτων (W.B) Όριο Π.Ο.Ε.: 40 gr/lt Μέγιστο όριο Π.Ο.Ε. του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 39 gr/lt

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για τη διακόσμηση και προστασία νέων ή παλαιών εξωτερικών επιφανειών όπως τοίχος, σοβάς, σκυρόδεμα, τούβλα, ταβάνια, γυψοσανίδες, ξύλο, σπατουλαριστά κλπ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα και λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε τον έτοιμο προς χρήση Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS ONE COVER με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Σε νέες επιφάνειες, εφαρμόστε πρώτα ένα χέρι STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ή STATUS DUR ΝΕΡΟΥ. Για νέες επιφάνειες από σοβά ήτσιμέντο, αφήστε οπωσδήποτε να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε. Σε γυψοσανίδες αλλά και για επαναβαφή υδροχρωματισμένων επιφανειών (με ασβέστη ή κόλλα) ή λερωμένων επιφανειών (νικοτίνη, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, καυσαέρια, καφές, χυμός, graffiti, μελάνια, μαρκαδόρους, μύκητες, μούχλα, υγρασία, λάδια κλπ.), ασταρώστε πρώτα με STATUS DUR αστάρι διαλύτου, ή STATUS DUR νερού. Μη βάψετε ποτέ επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία. Βεβαιωθείτε πρώτα πως η αιτία της υγρασίας σταμάτησε και πως η επιφάνεια στέγνωσε εντελώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το STATUS RELIEF χωρίς αραίωση και αμέσως δουλέψτε το με το ειδικό ρολό για να επιτύχετε το επιθυμητό ανάγλυφο. Η επιφάνεια επαναβάφεται με STATUS RELIEF ή ακρυλικό χρώμα. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Οι βαμμένες επιφάνειες συνίσταται να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή. Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι κατά την εφαρμογή η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.
[Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμές/Χαρακτηριστικά
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	20000 - 26000
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Χρόνος επαναβαφής	h		24
Χρόνος στεγνώματος	h		2

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Γ: 21/11/2024