

STATUS SUPREME

Висококачествена екологична емулсионна боя



STATUS SUPREME Eggshell Finish е екологична емулсионна боя от световна класа, блокираща петна, подходяща за всякакви видове стени, където се постига изключително шикозно, луксозно изглеждащо, гладко, кадифено и отразяващо покритие с несравним външен вид. Тази иновативна боя съчетава най-добрите технологии, за да осигури несравними предимства само в една опаковка. Ултимативна формула за блокиране на петна, предназначена да предотврати проникването на упорити петна във филма на боята чрез почистване на хидрофилни и хидрофобни петна от напитки, хранителни продукти, маркери и др. Оптимизираната формула Clean Guard осигурява изключителна устойчивост срещу битови петна и предлага изключителна издръжливост на често миене. Нанотехнологичният филм осигурява отлична защита на повърхността. Supreme е тествана за упорити битови петна и е идеална за повърхности, където се изисква изключителна издръжливост. Усъвършенствана технология Color Block, формулирана за изключително по-богати и живи цветове, които остават свежи година след година, осигурявайки ви дълготрайна красота в хиляди нюанси.



Предимства:

- Формула за най-добра защита от петна.
- Технология Color Block
- Формула Clean Guard
- Изключителна устойчивост на битови петна.
- Многократно пране без изтриване на цвета.
- Отлична защита на повърхността.
- Отлична обработваемост.
- Отлично покритие.
- Високоустойчив на износване и стареене.
- Подходящ за употреба в детски градини, стаи за деца, училища, болници.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опаковка :



Метални контейнери
• 2.5 lt
• 5 lt

Цвят:



Предлага се в бяло и в хиляди нюанси чрез системата за тониране STATUS.



Време за съхнене:

- Сух на допир 1 - 2 h
- Напълно устойчив на пране след 7 дни
- Повторно покритие 2 - 3 h

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.

Разреждане с вода:



5-10 (% v.v.)

Приложение:



За вътрешна употреба. Детска спалня, помещения с висок трафик, коридори, преходи, здравни заведения, хотели и др.

Консумация:



16-18 m²/lt

Инструменти за приложение:



Четка, валяк или безвъздушен пистолет.

Съхранение:



Съхранявайте в плътно затворен контейнер на хладно и сухо място при температури до 36 месеца от датата на производство, само ако не е разрежено.



Клас на летливи органични съединения:

(а) Вътрешни стени и тавани (гланц < 25 при 60°) (W.B) Лимит на ЛОС: 10 гр/л
Минимално разреждане с вода: 10% v/v
Максимална граница на ЛОС на готов за употреба продукт: 7,8 гр/л

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за оживени домове и помещения с висок трафик, като детски спални, дневни, трапезарии, кухни, бани, коридори и преходи, където се извършва често почистване.

Подходящ за здравни, хотелиерски и образователни среди, и особено за хотели, болници, болнични коридори, училища и коридори на обществени сгради.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди употреба се уверете, че повърхността е чиста, суха, здрава и без прах, мухъл и мазнини. Отстранете повредената или лююща се стара боя. Където е необходимо шпакловане, използвайте STATUS 100% АКРИЛНА МАЗИЛКА и след изсъхване шлайфайте повърхността и почистете добре от прах. Ако има големи пукнатини, използвайте готова за употреба светлобяла мазилка STATUS ONE COVER, за да запълните пукнатините, като нанесете само един слой без шлайфане. Върху нови повърхности първо нанесете грунд STATUS ELITE.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разбъркайте добре преди употреба, разрежете добре и нанесете 1-2 слоя боя. Изчакайте поне 2-3 часа преди нанасяне на втория слой. Светлите цветове покриват повърхността с два слоя. Потъмните цветове може да изискват повече слоеве за постигане на отличен резултат. В такива случаи препоръчваме оцветяване на грунда в светъл нюанс от същия цвят, за да се улесни покриването. Затворете плътно контейнера след употреба, за да запазите боята в добро състояние за бъдеща употреба. Можете да съхранявате неразредена боя в плътно затворен контейнер за продължителни периоди от време, без това да повлияе на качеството на продукта. Изчакайте 7 дни преди да измиете боядисаните повърхности. Те могат да се почистват с мека гъба с вода и след това да се избършат.

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева радиация през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в контейнера и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

КОМЕНТАРИ

Повече информация относно причините, поради които на този продукт е присъден екомаркировката на ЕС, можете да намерите на уебсайта на ЕС:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния 210 77.93.777

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	cP	EN ISO 2555	10000 – 14000
Плътност БЯЛА ОСНОВА D	g/ml	EN ISO 2811-1	1.40 ± 0.03 1.35 ± 0.03
pH		ISO 976	8.0 – 9.0
гланц (60° C)	%	ISO 2813	≤5
Разреждане	%	-	5 - 10
Време за повторно покритие	h		2 – 3
Време за съхнене	h		1 - 2
Устойчивост на измиване и триене		EN ISO 11998	Клас 1

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работната площадка, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за приложение на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничени повърхностни тестове за пригодността на продуктите за евентуалното приложение и намерения за употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на Търговската политика на Компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.