

STATUS SUPREME

Οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας

Το STATUS SUPREME Eggshell Finish είναι ένα οικολογικό πλαστικό χρώμα κορυφαίας κλάσης, που εμποδίζει το σχηματισμό λεκέδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τοίχο όπου το ζητούμενο είναι μια εξαιρετικά κομψή, απαλή, βελούδινη και αντανακλαστική επιφάνεια με ασυναγώνιστη όψη αλλά και μοναδικό φινιρίσμα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν που ενσωματώνει τις καλύτερες τεχνολογίες και προσφέρει ασύγκριτα πλεονεκτήματα. Η Ultimate Stain-Blocking Formula έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τη διείσδυση των πιο επίμονων λεκέδων στη μεμβράνη του χρώματος, καθαρίζοντας τους υδρόφιλους και υδρόφοβους λεκέδες από ποτό, τρόφιμα, μελάνι μαρκαδόρου κλπ. Η βελτιστοποιημένη σύνθεση Clean Guard προσφέρει εξαιρετική αντοχή στους λεκέδες του σπιτιού, ενώ παράλληλα παρουσιάζει αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Η μεμβράνη Nanotech προσφέρει έξοχη προστασία στην επιφάνεια. Το STATUS Supreme έχει δοκιμαστεί στους πιο επίμονους λεκέδες του σπιτιού και είναι ιδανικό για επιφάνειες που απαιτούν μεγάλη ανθεκτικότητα. Η προηγμένη τεχνολογία Advanced Color Block έχει δημιουργηθεί για τα πολύ έντονα χρώματα, ώστε να παραμένουν ζωηρά για πολλά χρόνια σε χιλιάδες αποχρώσεις.



Πλεονεκτήματα:

- Ultimate Stain-Blocking Formula.
- Color Block Technology
- Clean Guard Formula
- Εξαιρετική αντοχή στους λεκέδες του σπιτιού.
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο χωρίς να ξεθωριάζει.
- Εξαιρετική προστασία για την επιφάνεια.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Υψηλή αντοχή έναντι φθοράς και γήρανσης.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:



Μεταλλικά δοχεία
• 2.5 lt
• 5 lt

Αποχρώσεις:



Διαθέσιμο σε λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού STATUS.

Εφαρμογή:



Για εσωτερική χρήση. Κατάλληλο για παιδικά δωμάτια, καθιστικά, διαδρόμους, χώρους ιατρικής περίθαλψης, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ..

Κατανάλωση:



16-18 m²/lt

Εργαλεία εφαρμογής:



Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

Αποθήκευση:



Αποθηκεύστε σε καλά κλεισμένο δοχείο σε ξηρό και δροσερό μέρος για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής μόνο εάν το προϊόν δεν έχει υποστεί αραίωση.

Κλάση Π.Ο.Ε.:



(α) Εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα < 25 στους 60°) (W.B) Όριο Π.Ο.Ε.: 10 gr/lt
Ελάχιστη αραίωση με νερό: 10% κ.ό.
Μέγιστο όριο Π.Ο.Ε. του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 7.8 gr/lt



Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 1 - 2 h
Πλήρης αντοχή στο πλύσιμο μετά από 7 ημέρες
- Επαναβαφή 2 - 3 h

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κατάλληλο για δωμάτια και χώρους υψηλής συγκέντρωσης ανθρώπων όπως παιδικά δωμάτια, καθιστικά, τραπεζαρίες, κουζίνες, μπάνια και διαδρόμους όπου πραγματοποιείται συχνά καθαρίσμο.

Κατάλληλο για χώρους ιατρικής περίθαλψης, φιλοξενίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ειδικά για ξενοδοχεία, νοσοκομεία, διαδρόμους νοσοκομείων, σχολεία και διαδρόμους δημοσίων κτιρίων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα και λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε τον έτοιμο προς χρήση Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS ONE COVER με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Εάν χρειάζεται αστάρι, εφαρμόστε το STATUS ELITE PRIMER.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά το πρώτο. Οι ανοιχτές αποχρώσεις καλύπτουν την επιφάνεια με 2 χέρια. Στις σκούρες αποχρώσεις, μπορεί να απαιτηθούν περισσότερες στρώσεις για την επίτευξη άριστου αποτελέσματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται ο χρωματισμός του υποστρώματος σε ανοικτό τόνο της ίδιας απόχρωσης, ώστε να διευκολυνθεί η κάλυψη. Κλείστε καλά το δοχείο μετά τη χρήση για διατηρηθεί το χρώμα σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκεύσετε τα χρώματα που δεν έχουν υποστεί αραιώση για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα του προϊόντος. Το πλύσιμο της επιφάνειας συνιστάται 7 μέρες μετά την εφαρμογή του χρώματος. Οι βαμμένες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι με νερό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή οι θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι κατά την εφαρμογή η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ : <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμές
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	10000 – 14000
Πυκνότητα - ΛΕΥΚΟ - BASE D	g/ml	EN ISO 2811-1	1,40 ± 0,03 1,35 ± 0,03
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Στιλπνότητα (60 ⁰ C)	%	EN ISO 2813	≤5
Αραίωση	%	-	5 – 10
Χρόνος επαναβαφής	h		2 – 3
Χρόνος στεγνώματος	h		1 - 2
Αντοχή σε τρίψιμο-πλύσιμο	-	EN ISO 11998	Κλάση 1

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Γ: 21/11/2024