



Thrakon DEC Fas Coat

Акрилна фасадна боя за минерални повърхности

Акрилна фасадна боя. След изсъхване боята създава UV-устойчив декоративен слой, водоотблъскващ и с много добра паропропускливост. Състав: акрилна емулсия, минерални пълнители и добавки, пигменти, вода. Цвят – бял.



Области на приложение

Продуктът се използва като декоративна и защитна боя за декорация на екстериорни повърхности по фасади на сгради, както и при вътрешни стени и тавани на индустриални халета, складове и други зони, изложени на променливи климатични условия. Боята е удачна и за употреба при саниране на стари сгради и за реновиране чрез преобоядисване на съществуващи или нови крайни минерални, акрилни или полимерни декоративни мазилки върху топлоизолационни системи.

Подготовка на основата и продукта

- Основата трябва да бъде здрава, стабилна, без мазни петна и други свободни елементи или слоеве, които намаляват адхезията
- Големи грапавини и неравности по основата следва да се шпакловат и загладят с подходяща шпакловъчна циментова смес преди полагане на продукта
- Силно попиващи основи се обработват предварително с Thrakon дълбокопроникващ акрилен грунд
- Преди полагане боята да се разбърка добре в опаковката с електрически миксер с подходящ накрайник за бои при ниски обороти (~150-200 оборота/мин.).

Практически съвети и работа с продукта

- Продуктът се полага с четка, валик или по метода на безвъздушно пръскане в два слоя, като първи слой може да се разрежи с до 10% чиста вода. Втори слой от боята се нанася неразреден след като първият слой е напълно изсъхнал. Време за съхнене: 8 - 10 часа. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%). При висока влажност, мъгла и дъжд времето за съхнене се удължава
- Боята не трябва да се полага върху мокри и влажни повърхности. Не се препоръчва полагането на боята при пряко слънчево греене върху повърхността или при особено високи температури на въздуха (над +35°C), при силен вятър, мъгла и висока влажност на въздуха
- Продуктът се полага при температури не по-ниски от +5°C
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски боя, веднага да се измият с вода.

Разходна норма

0,300 - 0.350 kg/m² (за два слоя)

* Разходната норма зависи от качеството на основата, инструмента и начина на полагане на боята. Точните разходни норми следва да се проверят на пробни повърхности.

Опаковка

кофа - 25 kg / 5 kg.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 м. от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.